

DESIGN GULVMODELL

Z



- Energiklasse **A++**
- Lavt støynivå, kun 19dB
- Kompatibel med internettstyring
- Vedlikeholdsvarme (+8/+15 °C)
- Nytt, pent design som også kan bygges inn i veggen
- NanoeX luft rensesystem

Enkelt se hvordan det blir i ditt eget hjem. Ta med mobilen fra rom til rom og se hvordan det blir.

- Slik gjør du:
1. Åpne kamera
 2. Scan QR koden her
 3. Last appen ned til din hjemskjerm
 4. Nå kan du enkelt visualisere hvordan gulvvarmepumpen blir i rommet ditt



| Artikkelnummer KIT (innedel og utedel) | | 1930-304 | 1930-307 | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Maksimal kapasitet | | 5,50 kW | 6,20 kW | |
| Innendørsenhet | | CS-Z25UFEAW-1 | CS-Z35UFEAW-1 | |
| Utendørsenhet | | CU-Z25UFEA-1 | CU-Z35UFEA-1 | |
| Varmekapasitet | Nominell (min-maks) | kW | 3,40 (0,85 - 5,50) | 4,30 (0,85-6,20) |
| COP | Nominell | Energibesparelse | 4,47 | 3,98 |
| Varmekapasitet ved -7 °C | Nominell | kW | 3,70 | 4,20 |
| Varmekapasitet ved -15 °C | Nominell | kW | 3,50 | 3,90 |
| Varmekapasitet ved -20 °C | | kW | 2,90 | 3,30 |
| Varmekapasitet ved -25 °C | | kW | 2,40 | 2,85 |
| SCOP | Nominell | Energibesparelse | 4,80 A++ | 4,60 A++ |
| Inngangseffekt varmedrift | Nominell (min-maks) | kW | 0,740 (0,170 - 1,500) | 1,06 (0,170- 1,830) |
| Årlig energiforbruk (varmedrift) | | kWh/a | 894 | 1 096 |
| Kjølekapasitet | Nominell (min-maks) | kW | 2,50 (0,85 - 3,40) | 3,50 (0,85 - 3,80) |
| SEER | Nominell | Energibesparelse | 8,10 A++ | 7,80 |
| Inngangseffekt kjøledrift | Nominell (min-maks) | kW | 0,510 (0,170 - 0,880) | 0,840 (0,170 - 1,330) A++ |
| Årlig energiforbruk (kjøledrift) | | kWh/a | 108 | 157 |
| Luftstrøm | Varmedrift/Kjøledrift | m ³ /t | 654/600 | 666/624 |
| Lydtrykknivå innendørsenhet | Varmedrift - Kjøledrift (Høy / Med / S-lav) | dB(A) | 38 / 25 / 19 — 38 / 25 / 20 | 39 / 26 / 19 — 39 / 26 / 20 |
| Lydtrykknivå utendørsenhet | Avkjøling (høy/lav) /Varmedrift (høy/lav) | dB(A) | 46/43 — 48/45 | 48/45 — 50/47 |
| Dimensjoner innendørsenhet | H x B x D | mm | 600 x 750 x 207 | 600 x 750 x 207 |
| Dimensjoner utendørsenhet | H x B x D | mm | 622 x 824 x 299 | 622 x 824 x 299 |
| Driftsområde | Varmedrift / Kjøledrift min~maks | °C | -35 ~ +24 / +15 ~ +43 | -35 ~ +24 / +15 ~ +43 |
| Strømtilkobling | Sikring | | ute 10A | ute 10A |
| Maks rørstrekk | | m | 20 | 20 |
| Veil. pris inkl montasje* | | | 28.490,- | 30.490,- |

* montasje ligger på ca kr 5.600,-

For mer info www.panasonicvarmepumper.no